

Barrier Primer

Opis produktu:

Barrier Primer wodorozcieńczalny lakier podkładowy do drewna. Głęboko wnika w drewno tworząc elastyczną warstwę ochronną, która zapobiega ciemnieniu drewna po nałożeniu lakieru nawierzchniowego. Nie wpływa na zmianę barwy drewna. Jest przyjazny dla środowiska. Może być stosowany wewnątrz budynków.

Obszary zastosowania:

Przeznaczony do gruntowania parkietów, podłóg drewnianych oraz schodów. Może być pokryty wodorozcieńczalną farbą, np. Hagmans Floor Paint EP-V (farba podłogowa) lub Hagmans Floor Paint 1K (1-składnikowa farba podłogowa).

Dane techniczne:

Spoiwo:	akrylan
Temperatura stosowania:	min. +10°C
Ciężar właściwy:	ok. 1,2 kg/l
Zawartość substancji stałych:	waga: 48%, objętość: 38%
Stopień połysku:	półmatowy
Wydajność:	ok. 8 m ² /l
Termin ważności:	2 lata

Pakiety:

31301 1L
31302 4L
31304 10L

Kolorystyka:

biały

Przygotowanie:

Podłoże musi być czyste i suche. Wcześniej pomalowane powierzchnie należy umyć i zmatowić.

Aplikacja:

Nakładaj wałkiem lub pędzlem w 1-2 warstwach, w zależności od chłonności podłoża. Zawsze nakładaj dwie warstwy na nieobrobione drewno lub jeśli podłoże jest silnie odbarwione. Pamiętaj, że pomalowane powierzchnie muszą schnąć przez co najmniej 8 godzin między kolejnymi aplikacjami.

