

Line Paint 1K

Opis produktu:

Line Paint 1K to wodorozcieńczalna farba wewnętrzno-zewnętrzna przeznaczona do malowania linii oraz miejsc parkingowych. Oparta na wytrzymałych żywicach akrylowo – poliuretanowych umożliwia sprawne malowanie linii oraz oznaczeń na drogach, parkingach, boiskach, itp. Farba może być też stosowana w magazynach z lekkim obciążeniem. Dla uzyskania większej trwałości i efektownego wyglądu całość należy pokryć bezbarwnym lakierem. Bardzo dobrą trwałość i odporność na zabrudzenia można uzyskać przez dodanie lakieru, najlepiej Clear Laquer EP-V lub Clear Laquer 1K.

Dane techniczne:

Spoivo:	poliuretanowo akrylowe
Charakterystyka dyfuzji:	przepuszczalność wody przy 2 warstwach po 0,1l/ m ²
Temperatura stosowania:	min. +5 ° C
Czas schnięcia:	3h
Czas utwardzania:	12h
Pełne parametry użytkowe:	5-7 dni
Ciężar właściwy:	1.2
Zawartość substancji stałych:	około 47% suchej masy
Wydajność:	1 litr pokrywa ok. 10 m ²
Stopień połysku:	ok. 40 (półpołysk)
Zagrożenie pożarowe:	brak
Termin ważności:	2 lata. Chronić przed mrozem

Pakiety:

1 L, 4 L

Kolorystyka:

Żółty: S0560-Y Czerwony:
S1580-Y90R Biały: S0500-N

Przygotowanie:

Podłoże musi być czyste, suche i matowe.

Podanie:

Nakładaj w dwóch warstwach pędzlem lub wałkiem. Zapewnij dobrą wentylację. Wilgotność przekraczająca 85% może powodować matową powierzchnię. Narzędzia można czyścić za pomocą wody.

